

Schutzfilter (Baureihe SF)

Das ideale Filter insbesondere für
Trinkwasser.

In wasserführenden Systemen fließt nicht
nur reines Wasser. Schmutz und Rostteil-
chen, die aus dem Ortsnetz eingeschleppt
werden, verursachen Korrosionsschäden
- auch bei Kupferinstallation, -lassen
Wasserhähne undicht werden und ver-
stopfen Perlatoren und Brauseköpfe.



Schutzfilter mit Austauschkartusche

Ein Schutzfilter gehört in jede
Hausinstallation, denn:

- **Reines Wasser verhindert Lochfraß
und hält Ihre Armaturen funktions-
fähig.**
- **Reines Wasser verlängert die
Lebensdauer Ihrer Rohrleitungen.**
- **Abfiltration feinsten Schwebeteilchen**
- **Sichtkontrolle der Verschmutzung**
- **Lange Standzeit**
- **Geringer Druckverlust**
- **Schnelles problemloses Wechseln des
Filterelementes**
- **Korrosionssicheres Material:
Armaturen-Pressmessing und Kunst-
stoff**
- **DVGW geprüft**

Unser Schutzfilter schützt Ihre Rohrleitungen vor allen Verunreinigungen. Es verhindert, dass sich die im Ortsnetz durch Neuanschlüsse und Reparaturen eingeschleppten Fremdstoffe und Schmutzteilchen festsetzen und als Folge durch Lochfraß Ihre Leitungen und Geräte beschädigen und zerstören.

Ausführungen Baureihe SF

- Kunststoff-Filterkerze mit einem verschweißten Filtergewebe
- Trennschärfe 67,8%
- Obere Durchlassweite 95µ
- Untere Durchlassweite 140µ

Nennweite Zoll	Durchflussleistung m ³ /h	Druckverlust mWS	Länge	Einbaumaße mm	
				Wandabstand bis Rohrmittle	Boden bis Rohrmittle
¾ - 1	3,5	1	215	50	350
1 ¼	6	2	235	50	350
1 ½	8,5	3	235	50	350
2 *	12	3	150	80	350
Max. Betriebsdruck 10 bar Max. Betriebstemperatur 30 °C			* ohne Verschraubung, ohne Abbildung		

Größenübersicht